## Nachrüstung LED Rückleuchten von Halogen auf Facelift LED Stand Februar 2013 Benötigte Teile: Ohne Adapter Teilenummer **Preis** mit MWST 2 x Stecker (Rücklicht) außen 8K0 973 754 1,12,-2 x Stecker (Rücklicht) Innen 1J0 973 713 3,69,-6 x Kabel für 8K0 973 754 **000979009E** 0,5 mm<sup>2</sup> 2.68.-4 x Kabel für 1J0 973 713 **000979019EA** 0,5 mm<sup>2</sup> 3,45,-12 x Einzelleitungsabdichtung **3C0 972 741** (0,3-1,0mm) 0.49.-Summe 45,38,- Euro Benötigte Teile: Mit Adapter Teilenummer **Preis** mit MWST 2 x Stecker (Rücklicht) außen 1,12,-8K0 973 754 2 x Buchsen (Fahrzeug) außen 3.69.-535 972 713 2 x Stecker (Rücklicht) Innen 3,69,-1J0 973 713 2 x Buchse (Fahrzeug) Innen 2.08.-1K0 973804 6 x Kabel für 8K0 973 754) 000979009E 0,5 mm<sup>2</sup> 2,68 7 **x** Kabel für 535 972 713 + 1K0 973804 **000979020EA** 0,5 mm<sup>2</sup> 3,75,-4 **x** Kabel für 1J0 973 713) 000979019EA 0,5 mm<sup>2</sup> 3,45,-20 x Einzelleitungsabdichtung **3C0 972 741** (0,3-1,0mm) 0.49 **Summe** | **87,09,- Euro**

Kabelbelegung:

Außen Links		Außen Rechts		Innen Links		Innen Rechts	
Original		Original	Neu	Original	Neu	Original	Neu
Pin 1 —		Pin 1 <b>-</b> ▶		Pin 1 —▶	Pin 4	Pin 1 <b>-</b> ▶	
	➤ Pin 2 + 3	Pin 2 <b>→</b>	► Pin 2 + 3	Pin 2 —▶		Pin 2 <b>-</b> ▶	Pin 2
Pin 3 —	➤ Pin 5	Pin 3 —▶	► Pin 5	Pin 3 —▶		Pin 3 —▶	
Pin 4 —	➤ Pin 1+ (X1)	Pin 4 <b>→</b>	► Pin 1 + ( <b>X3</b> )	_▶	Pin 1 (X1)	<b>-</b>	Pin 1-( <b>X3</b> )
-1	➤ Pin 4 ( <b>X2</b> )	<b>-</b>	Pin 4 ( <b>X4</b> )				

Anpassungskanäle						
	Wert alt	Wert neu				
Kanal 181	65535	0				
Kanal 195	14852	13				
Kanal 196	14884	45				
Kanal 197	14980	5125				
Kanal 198	15012	5157				
Kanal 203	8266	73				
Kanal 204	8298	105				
Kanal 205	13	32772 (Heller: 49156)				
Kanal 206	45	32804 (Heller: 49188)				

## Anleitung:

Nachdem Ihr die Teile bestellt habt und die Leitungen nach der oben stehenden Kabelbelegung verbunden habt müsst ihr nur noch die Anpassungskanäle codieren.

Hierzu den Logincode: 41067 verwenden der geht bei allen STGs!!!

Nun müsst Ihr nur noch die Anpassungskanäle auf die neuen Werte anpassen das wars.

Wenn ein abblendender Innenspiegel verbaut ist muss hier noch ein Zusatzkabel verlegt werden. Dieses Kabel wird Siehe (BILD) muss getrennt werden und mit dem gekennzeichneten Ende an dem Pin 13 des T17p (brauner Stecker, schwarz/grünes Kabel geht zum Rückfahrlicht rechts) angeschlossen werden siehe (BILD).